

GIUBBOTTO AD ALTA VISIBILITÀ



DESCRIZIONE

- Tessuto fluorescente: poliestere 40%, cotone 60% peso 350 gr/mq fustagno.
- Collo a camicia.
- Chiusura anteriore con bottoni coperti.
- Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone.
- Polsini fondo manica chiusi con bottone.
- Capo confezionato con bande rifrangenti 3M Scotchlite 8910.
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.
- DPI di Cat. II a norma EN 13688 - EN 20471
- Taglie disponibili: dalla 44 alla 64

IMPIEGO

Indumento da indossare in condizioni di scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.

LIMITI

Il giubbotto NON è adatto per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco) in operazioni di saldatura e procedimenti connessi, rischi chimici, freddo, elettrici e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa.

CODICE

SXA1700.. - giubbotto AV fornibile nelle taglie 44 (26) - 46 (27) - 48 (28) - 50 (29) - 52 (30) - 54 (31) - 56 (32) - 58 (33) - 60 (34) - 62 (35) - 64 (36). Indicare il numero dopo il codice (es. SXA170026 per il giubbotto taglia 44)

Taglia	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Torace	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
Spalle	44	46	48	50	51,5	53	55	56,5	58	58	59,5
Lunghezza	64	64	66	66	68	68	70	70	72	72	74
Fondo	50	52	54	55	57	59	61	63	65	66	67
Lunghezza manica	60	60	62	62	64	64	66	66	68	68	69,5